

TTV RECIRKULÁCIÓS VENTILÁTOROK



JELLEMZŐK

- Könnyen szállítható.
- Könnyen egymásra helyezhető.
- Ütésálló műanyag ventilátor ház.
- EU szabvány szerinti kétoldali védőrács.
- Szigetelési osztály F, IP 65.
- Villamos kábellel és villásdugóval.
- Állítható tartóváz.
- Védett, 3-fokozatú vezérlés szabályozó.

OPCIONÁLIS TARTOZÉK

- Mindkét oldalon használható tömlő csatlakozó közdarab.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Speciálisan nagyon nehéz körülmények között végzett építőipari és üzleti célú bérleti felhasználásra kifejlesztett készülék.

SDS LEFELÉ IRÁNYULÓ ÁRAMLÁST BIZTOSÍTÓ VENTILÁTOROK



JELLEMZŐK

- Hővisszanyerés a meleg levegő vissza áramoltatásával arra a helyre, ahol tartózkodnak.
- A tetőn keresztül történő felesleges hővesztés megszüntetésével csökkenti a fűtésszámlát.
- Növeli a helységben tartózkodók komfort érzetét..
- Tartós foszfátzott porszórt karosszéria elemek.
- Négy szemcsavaros felfüggesztési pont.
- A szükséges felfüggesztést és egy a talajszinten kiépített egyfázisú választó kapcsolóhoz történő csatlakozást követően azonnal kész az automata üzemmódra.
- Minden ventilátor egy beépített termosztáttal rendelkezik, mely a hőmérséklet emelkedésekor bekapcsolja a készüléket.
- 3 méretben rendelhető, 5 m és 10 m közötti beépítési magassággal valamint 3,800 m³/óra és 10,800 m³/óra közötti légszállítással.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A meleg levegő rétegződését megakadályozó SDS ventilátorokat speciálisan arra a célra tervezték, hogy tartósab csökkentsen magasabb épületek úgy mint üzemcsarnokok, raktárak és sportközpontok tetőtereiben a hőmérsékletet.

MŰSZAKI ADATOK | MÉRETEK ÉS SÚLYOK

MODELL	Villamos teljesítmény (W)	Ø (mm)	Forulatszám	Légszállítás (m ³ /óra)	Áramfelvétel 230 V/50 Hz (Amp.)	Légbefúvás (m)	Zajszint (dB(A))	Ventilátorok száma	Max. beépítési magasság (m)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Súly (kg)	RENDELÉSI SZÁM
TTV 4500	230	420	1,400	4,500	1.1	45	60	1	-	-	-	-	-	50.500.210
TTV 7000	390	518	1,400	7,000	1.8	55	64	1	-	-	-	-	-	50.500.220
SDS 4	320	-	900	3,800	-	-	41	1	5	688	650	400	18	50.500.400
SDS 6	350	-	900	5,800	-	-	48	1	7	600	650	400	21	50.500.410
SDS 10	700	-	900	10,800	-	-	51	2	10	650	1,200	400	36	50.500.420

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

	TTV 4500	TTV 7000	RENDELÉSI SZÁM
Hose csatlakozásipiece 450 mm	*		50.500.211
Hose csatlakozásipiece 550 mm		*	50.500.221
Hose 450 mm, L=7.6 m	*		50.500.212
Hose 550 mm, L=7.6 m		*	50.500.222